

Elektromerové rozvádzače

Elektromerové plastové rozvádzače REJ/230



Použitie

Rozvádzač RE je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač REJ/230 je určený k meraniu jednofázových jednosadzbových odberov.


Odolnosť voči horeniu

Kategória B

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 VTN - C - S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu - Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	10 kA

obj.číslo - 1208



Elektromerové plastové rozvádzače REJ2



Použitie

Rozvádzač REJ2 je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu jednosadzbových odberov pre dvoch odberateľov.

Odolnosť voči horeniu

Kategória B

Typ skrine	Pripojovacia el. výzbroj
REJ2 Hlavný istič 2x3 pólový:	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 VTN - C - S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu - Al
Materiál skrine	polyester samozhášací
Skratová odolnosť	10 kA

obj.číslo - 1063

