

Séria ventilátorov E GLASS od CATA
Elegancia a energetická efektívnosť

Elegancia a energetická efektívnosť

Ventilátor E-100 GTH

- ✓ Sklenený čelný kryt bielej farby
- ✓ Moderno podsvietený LED displej
- ✓ Veľmi tichý - obvodové odsávanie
- ✓ Úspora energie - len 4W alebo 8W
- ✓ Automatické funkcie Timer a Hygro
- ✓ 2 rýchlosti, možnosť vypnúť trvalý chod

Váš pomocník v boji proti plesni!

Kúpte si ho teraz tu!
Kvalifikovaný predajca vo vašom okolí

Ochrana krytom IP 44 - striekajúca voda
Guľôčkové ložiská - montáž do zvislej steny i do stropu a dlhá životnosť

E-100 G Standard (31dB)
 E-100 GT Timer (31dB)
 E-100 GTH Timer + Hygro (17/31dB)

Séria ventilátorov E GLASS od CATA
Elegancia a energetická efektívnosť
Ventilátor E-100 GTH

- Sklenený čelný kryt bielej farby
- Moderno podsvietený LED displej
- Veľmi tichý vďaka obvodovému odsávaniu
- Úspora energie spotreba len 4 W alebo 8 W
- Automatické funkcie Timer a Hygro
- 2 rýchlosti, možnosť vypnúť trvalý chod
- Váš pomocník v boji proti plesni
- Kúpte si ho teraz tu!**



Séria ventilátorov E GLASS od CATA

Jednoduchá elegancia, energetická účinnosť

Ventilátor E-100 GTH

- 2-rýchlostný biely ventilátor so skvelým moderným dizajnom – sklenený čelný panel. Nová vlnková loď bytových ventilátorov CATA.
- Obvodové odsávanie – nižšia hlučnosť.
- Možnosť trvalého chodu pre stále čerstvý vzduch.
- Vlhkostná automatika a časový dobeh.
- LED teplomer a vlhkomer.

Technické parametre:

Priemer odťahu: 100 mm
Farba: biela
Napájacie napätie: 220 – 240 V AC
Príkion motora: len 4*/8 W!
Otáčky/min.: 1 100*/2 600
Maximálny sací výkon: 36*/115 m³/hod.
Maximálny tlak: 29 Pa
Maximálna dĺžka odťahu: 3 m
Hlučnosť vo vzdialenosti 2 m: 17*/31 dB (A)
Spätná klapka: nie je súčasťou (možná ako voliteľné príslušenstvo – Klapka 100 mm)
LED displej: signalizácia stavu teploty a vlhkosti. Stupeň ochranného krytia: IP44, Spotrebič triedy II.
Montážna poloha: do zvislej steny aj do stropu. Motor s guľôčkovými ložiskami.



**trvalý chod (tzv. mikroventilácia) pri nastavení spínača S1 v polohe „ON“ – prvá rýchlosť (pri nastavení spínača S1 v polohe „OFF“ je ventilátor pre nižšie otáčky vypnutý). Za lomítkom je hodnota pri plnom výkone a maximálnych otáčkach (druhá rýchlosť).*

Úžitkové vlastnosti:

- Pomáha eliminovať vznik plesní vo vetranej miestnosti – odporúčame všade, kde sú nainštalované plastové či drevené okná s dvojitým izolačným sklom.
- Elegantný sklenený čelný panel.
- LED displej s orientačnými hodnotami tepla a vlhkosti.
- Veľmi tichá prevádzka (17 dB).
- Úspora energie (príkion len 4 W).
- Možná 2 rýchlostná prevádzka:
 1. rýchlosť – *trvalý chod alebo vypnuté – nastavuje sa pred inštaláciou ventilátora pomocou spínača S1 (možnosť napevno vypnúť trvalý chod).
 2. rýchlosť – maximálny výkon – aktivuje sa automaticky hygrostatom (po dosiahnutí nastavenej vlhkosti), alebo spustením časovača (timer) pomocou bytového spínača alebo tlačidla.
- Jednoduchá údržba.
- Nastaviteľná automatika vlhkosti 40 – 95 % – nastavuje sa na pripojenom ventilátore.
- Časový dobeh (Timer) 0 – 15 minút – nastavuje sa na pripojenom ventilátore.

Základné modely ventilátorov E-100:



E-100 G Standard



E-100 GT Timer



E-100 GTH Timer + Hygro