

Ventilátor E-100 GTH

- 2 - rýchlostný biely ventilátor so skvelým moderným dizajnom - sklenený čelný panel. Nová vlnková loď bytových ventilátorov CATA.
- Obvodové odsávanie - nižšia hlučnosť..
- Možnosť trvalého chodu pre stále čerstvý vzduch.
- Vlhkostná automatika a časový dobeh.
- LED teplomer a vlhkomer.

Úžitkové vlastnosti:

- Pomáha eliminovať vznik plesní vo vetranej miestnosti - odporúčame všade, kde sú nainštalované plastové či drevené okná s dvojitým izolačným sklom.

- Elegantný sklenený čelný panel .

- LED displej s orientačnými hodnotami tepla a vlhkosti.

- Veľmi tichá prevádzka (17dB).

- Úspora energie (príkon len 4W).

- Možná 2 rýchlostná prevádzka:

- 1. rýchlosť - *trvalý chod alebo vypnuté - nastavuje sa pred inštaláciou ventilátora pomocou spínača S1 (možnosť napevno vypnúť trvalý chod).

- 2. rýchlosť - maximálny výkon - aktivuje sa automaticky hygrostatom (po dosiahnutí nastavenej vlhkosti), alebo spustením časovača (timer) pomocou bytového spínača alebo tlačidla.

- Jednoduchá údržba.

- Nastaviteľná automatika vlhkosti 40-95% - nastavuje sa na pripojenom ventilátore.

- Časový dobeh (Timer) 0 sec - 15 min. - nastavuje sa na pripojenom ventilátore.

Technické parametre:

Priemer odťahu: 100mm, Farba: Biela, Napájacie napätie: 220-240V AC

Príkon motora: len 4* / 8W !, Otáčky / min.: 1100* / 2600., Max. sací výkon: 36* / 115m³ / hod.

Max. tlak: 29 Pa, Max. dĺžka odťahu: 3m, Hlučnosť vo vzdialenosti 2m: 17* / 31 dB (A).

Spätná klapka: Nie je súčasťou (možná ako voliteľné príslušenstvo - Klapka 100 F).

LED displej: signalizácia stavu teploty a vlhkosti. Stupeň ochranného krytia: IP44, Spotrebič triedy II.

Montážna poloha: do zvislej steny aj do stropu. Motor s guľôčkovými ložiskami.

* trvalý chod (tzv. mikroventilácia) pri nastavení spínača S1 v polohe "ON" - prvá rýchlosť (pri nastavení spínača S1 v polohe "OFF" je ventilátor v kľudovom stave vypnutý). Za lomítkom je hodnota pri plnom výkone a maximálnych otáčkach (druhá rýchlosť).

Základné modely ventilátorov E-100:



E-100 G Standard



E-100 GT Timer



E-100 GTH Timer + Hygro

Ventilátor E-100 GTH

- 2 - rýchlostný biely ventilátor so skvelým moderným dizajnom - sklenený čelný panel. Nová vlnková loď bytových ventilátorov CATA.
- Obvodové odsávanie - nižšia hlučnosť..
- Možnosť trvalého chodu pre stále čerstvý vzduch.
- Vlhkostná automatika a časový dobeh.
- LED teplomer a vlhkomer.

Úžitkové vlastnosti:

- Pomáha eliminovať vznik plesní vo vetranej miestnosti - odporúčame všade, kde sú nainštalované plastové či drevené okná s dvojitým izolačným sklom.

- Elegantný sklenený čelný panel .

- LED displej s orientačnými hodnotami tepla a vlhkosti.

- Veľmi tichá prevádzka (17dB).

- Úspora energie (príkon len 4W).

- Možná 2 rýchlostná prevádzka:

- 1. rýchlosť - *trvalý chod alebo vypnuté -

nastavuje sa pred inštaláciou ventilátora pomocou spínača S1 (možnosť napevno vypnúť trvalý chod).

- 2. rýchlosť - maximálny výkon - aktivuje sa automaticky hygrostatom (po dosiahnutí nastavenej vlhkosti), alebo spustením časovača (timer) pomocou bytového spínača alebo tlačidla.

- Jednoduchá údržba.

- Nastaviteľná automatika vlhkosti 40-95% - nastavuje sa na pripojenom ventilátore.

- Časový dobeh (Timer) 0 sec - 15 min. - nastavuje sa na pripojenom ventilátore.

Technické parametre:

Priemer odťahu: 100mm, Farba: Biela, Napájacie napätie: 220-240V AC

Príkon motora: len 4* / 8W !, Otáčky / min.: 1100* / 2600., Max. sací výkon: 36* / 115m³ / hod.

Max. tlak: 29 Pa, Max. dĺžka odťahu: 3m, Hlučnosť vo vzdialenosti 2m: 17* / 31 dB (A).

Spätná klapka: Nie je súčasťou (možná ako voliteľné príslušenstvo - Klapka 100 F).

LED displej: signalizácia stavu teploty a vlhkosti. Stupeň ochranného krytia: IP44, Spotrebič triedy II.

Montážna poloha: do zvislej steny aj do stropu. Motor s guľôčkovými ložiskami.

* trvalý chod (tzv. mikroventilácia) pri nastavení spínača S1 v polohe "ON" - prvá rýchlosť (pri nastavení spínača S1 v polohe "OFF" je ventilátor v kľudovom stave vypnutý). Za lomítkom je hodnota pri plnom výkone a maximálnych otáčkach (druhá rýchlosť).

Základné modely ventilátorov E-100:



E-100 G Standard



E-100 GT Timer



E-100 GTH Timer + Hygro